

BLOCK SÓLIDO 15X20X40



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto vibro comprimido de concreto fabricado con materiales pétreos, cemento y aditivos que forma un block con excelentes características de forma, acabados, colores y textura.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda utilizar una junta de mortero con la resistencia y color similar a la del producto, siempre cuidando que la junta quede lo suficientemente trabajada y sellada.
- Utilizar productos de alta calidad que estén regidos por normativa oficial de la construcción.

VENTAJAS

- Cumple con los resultados de resistencia.
- Durabilidad.
- Facilita la modulación.
- Ahorra tiempo en construcción.

APLICACIONES

- Ideal para la construcción de muros estructurales.
- Muros reforzados interiormente.
- En proyectos residenciales, industriales, comerciales e institucionales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| VARIABLE | ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | NORMA |
|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Medidas Reales | 14.4X19.7X39.7 | cm | NMX-C-038-ONNCCE-2013 |
| Resistencia min. individual | 120 | kg/cm ² | NMX-C-036-ONNCCE-2013 |
| Resistencia media | 150 | kg/cm ² | NMX-C-036-ONNCCE-2013 |
| Peso | 23.00 ± 0.20 | kg | NMX-C-037-ONNCCE-2013 |
| Rendimiento | 12.5 | pieza/m ² | N/A |
| % Absorción | <12 | % | NMX-C-037-ONNCCE-2013 |

*La conductividad térmica se establece por el criterio con el reporte, 573, No. de acreditación EMA, C-0061-008/11, de Laboratorio de Poliestireno y Derivados.

COLORES



Amarillo




Chocolate
(Sobre pedido)



Café
Claro



Café
Carolina



Gris



Negro



Rojo