

# ADOQUÍN CUADRADO PULIDO



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto vibro-comprimido de concreto fabricado con materiales pétreos, cemento y aditivos que forma un estilo de pieza llamado Adoquín, con excelentes características de forma, acabados, colores y textura. Además existe la presentación del adoquín Bio+creto, el cual se caracteriza por ser térmico y ligero debido a las propiedades de su material de fabricación.

\* Sobre pedido en Bio Creto

## RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar la guía práctica del instructivo que facilita nuestra empresa para la correcta instalación del mismo.

### VENTAJAS

- Cumple con los resultados de resistencia.
- Durabilidad.
- Facilita la modulación.
- Ahorra tiempo en construcción.
- Y además, no corta la capilaridad de la tierra.
- Propiedades impermeables anti salitre (excepto en gris).

### APLICACIONES

- Ideal para la decoración de pisos, banquetas, andadores, bodegas y calles para tráfico pesado.
- El adoquín térmico se recomienda utilizar en áreas donde sea necesario evitar el calentamiento.
- En proyectos residenciales, industriales, comerciales, institucionales y tránsito.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	20X20X6	cm	NMX-C-038-ONNCCE-2013
Resistencia	250* y 350*	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCCE-2013
Peso	5.15	kg	NMX-C-037-ONNCCE-2013
Rendimiento	25	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	12	%	NMX-C-037-ONNCCE-2013

\*Nuestros productos están apegados a la norma NMX-C-404-ONNCCE-2012

\*350: Alta Resistencia

## COLORES

