

BLOCK EQUALIZER

TERMICO LIGERO 15X20X40



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto vibro-comprimido de concreto, elaborado con una mezcla ligera, a base de pumita, la cual permite obtener una pieza con excelentes características aislantes, de forma, acabado, color, textura y ligereza. Esta pieza cuenta con un relleno de poliestireno* marca FANOSA hecha a la medida de nuestras celdas para las mayores propiedades aislantes.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda utilizar un mortero de boquilla con la resistencia y color similar a la del producto, siempre cuidando que la junta quede lo suficientemente trabajada y sellada.
- Utilizar productos de alta calidad que estén regidos por normativa oficial de la construcción.

VENTAJAS

- Es un producto térmico y ligero.
- Debido a sus características aislantes disminuyen el consumo de energía.
- Por su ligereza permite una colocación mas rápida y eficiente.

APLICACIONES

Ideal para el aislamiento de muros, en proyectos residenciales, comerciales industriales e institucionales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	15X19.7X39.8	cm	NMX-C-038-ONNCCE-2013
Resistencia	>70	kg/cm ²	NMX-C-036-ONNCCE-2013
Peso		kg	NMX-C-037-ONNCCE-2013
Rendimiento	12.5	pieza/m ²	N/A
% Absorción	<5	%	NMX-C-037-ONNCCE-2013
Resistencia Termica	0.131*	W/(m K)	N/A
Aislamiento Termico	0.259	%	Apéndice D de la NOM-020-ENER-2011

COLORES



Amarillo

Chocolate
(Sobre pedido)Café
ClaroCafé
Carolina

Gris



Negro



Rojo