

# BLOCK SÓLIDO 12X20X40



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto vibro comprimido de concreto fabricado con materiales pétreos, cemento y aditivos que forma un block con excelentes características de forma, acabados, colores y textura.

## RECOMENDACIONES

- Se recomienda utilizar una junta de mortero con la resistencia y color similar a la del producto, siempre cuidando que la junta quede lo suficientemente trabajada y sellada.
- Utilizar productos de alta calidad que estén regidos por normativa oficial de la construcción.

### VENTAJAS

- Cumple con los resultados de resistencia.
- Durabilidad.
- Facilita la modulación.
- Ahorra tiempo en construcción.

### APLICACIONES

- Ideal para la construcción de muros estructurales.
- Muros reforzados interiormente.
- En proyectos residenciales, industriales, comerciales e institucionales.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	12X19.7X39.7	cm	NMX-C-038-ONNCCE-2013
Resistencia min. individual	120	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCCE-2013
Resistencia media	150	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCCE-2013
Peso	19.5 ± 0.20	kg	NMX-C-037-ONNCCE-2013
Rendimiento	12.5	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	<12	%	NMX-C-037-ONNCCE-2013

\*La conductividad térmica se establece por el criterio con el reporte, 573, No. de acreditación EMA, C-0061-008/11, de Laboratorio de Poliestireno y Derivados.


## COLORES



Amarillo



Chocolate  
(Sobre pedido)



Café  
Claro



Café  
Carolina



Gris



Negro



Rojo