

TABIQUE THERMAL LITE CON RANURA 7X12X25



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto vibro-comprimido de concreto, elaborado con una mezcla ligera, a base de puzolana, la cual permite obtener una pieza con excelentes características aislantes, de forma, acabado, color, textura y ligereza.



RECOMENDACIONES

- Se recomienda utilizar Morter+Plus, que cumple la NMX C 486 con color similar a la del producto, siempre cuidando que la junta quede lo suficientemente trabajada y sellada.
- El concreto ahogado deberá cumplir la resistencia establecida por el estructurista.
- Utilizar productos de alta calidad que estén regidos por normativa oficial de la construcción.

VENTAJAS

- Es un producto térmico y ligero.
- Debido a sus características aislantes disminuyen el consumo de energía.
- Por su ligereza requieren de estructuras con menos refuerzo.

APLICACIONES

- Ideal para el aislamiento de muros, en proyectos residenciales, proyectos industriales, comerciales e institucionales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	8X12X25	cm	NMX-C-038-ONNCE-2013
Resistencia	125	kg/cm ²	NMX-C-036-ONNCE-2013
Peso	2.8 ± 0.20	kg	NMX-C-037-ONNCE-2013
Masa vol. seca	1445	m ³	N/A
Rendimiento	47.16	pieza/m ²	N/A
Conductividad Térmica	0.228*	W/(m k)	Establecida por el proyectista
% Absorción	<18	%	