



# ADOQUÍN RECTANGULAR

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto vibro-comprimido de concreto fabricado con materiales pétreos, cemento y aditivos que forma un estilo de pieza llamado Adoquín, con excelentes características de forma, acabados, colores y textura. Además existe la presentación del adoquín Bio+creto, el cual se caracteriza por ser térmico y ligero debido a las propiedades de su material de fabricación

\* Sobre pedido en Bio Creto



## RECOMENDACIONES

Se recomienda utilizar la guía práctica del instructivo que facilita nuestra empresa para la correcta instalación del mismo.

### VENTAJAS

- Cumple con los resultados de resistencia
- Durabilidad
- Facilita la modulación
- Ahorra tiempo en construcción.
- Y además, no corta la capilaridad de la tierra.
- Propiedades impermeables anti salitre (excepto en gris)

### APLICACIONES

- Ideal para la decoración de pisos, banquetas, andadores, bodegas y calles para tráfico pesado.
- El adoquín térmico se recomienda utilizar en áreas donde sea necesario evitar el calentamiento.
- En proyectos residenciales, industriales, comerciales, institucionales y tránsito.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	20X40X6	cm	NMX-C-038-ONNCE-2013
Resistencia	300* y 400*	kg/cm <sup>2</sup>	NMX-C-036-ONNCE-2013
Peso	10.20±0.30	kg	NMX-C-037-ONNCE-2013
Rendimiento	12.5	pieza/m <sup>2</sup>	N/A
% Absorción	12	%	NMX-C-037-ONNCE-2013

\*Nuestros productos están apegados a la norma NMX-C-404-ONNCE-2012  
Cumple con adoquín tipo A y B

## COLORES

