



PEGABLOCK Y ENJARRE MORTER+PLUS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Morter+Plus 2X1 es un mortero tipo II, elaborado con cemento, arena y aglomerantes de calidad, que permiten obtener una mezcla de mampostería y enjarre con excelentes características de manejabilidad, adhesividad y alta resistencia. Presentación en sacos de 25 kg y bolsas jumbo de 1120 kg.



RECOMENDACIONES

- Para la preparación del producto se recomienda utilizar agua limpia, se debe mezclar uniformemente hasta obtener una pasta homogénea.
- Para su aplicación como mortero pega-block, debe asegurarse que la junta quede lo suficientemente trabajada y sellada con ranura cóncava.
- Para su aplicación como enjarre grueso, debe asegurarse que la superficie se humedezca y que la mezcla no esté muy seca.

VENTAJAS

- Es un producto de calidad controlada.
- Contiene ingredientes que resisten al salitre y es de fácil preparación.
- Evita el acarreo a la obra de materiales a granel y la merma del mismo, ahorrando tiempo y mano de obra.
- Por su presentación mejora el control de inventario.

APLICACIONES

- Es Ideal para el pegue de block ya que además del color natural, se encuentra disponible en los colores de línea de blocks e igualado de color especial sobre pedido.
- Es ideal para el enjarre grueso ya que cuenta con un plastificante de mayor adherencia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA						
Resistencia a la compresión	110	kg/cm ²	NMX-C-486_ONNCCE-2014 ASTM C270-14						
Rendimiento	<table border="0"> <tr> <td>Block</td> <td>Piezas</td> </tr> <tr> <td>12X20X40</td> <td>>22</td> </tr> <tr> <td>15X20X40</td> <td>>20</td> </tr> </table>	Block		Piezas	12X20X40	>22	15X20X40	>20	Saco
Block	Piezas								
12X20X40	>22								
15X20X40	>20								
Trabajabilidad	45 min. - 1 Hr.	Min. - Hr.							
Aplicación de Agua	<table border="0"> <tr> <td>Pega-Block</td> <td>4.3-4.7</td> </tr> <tr> <td>Enjarre</td> <td>5-5.5</td> </tr> </table>	Pega-Block	4.3-4.7	Enjarre	5-5.5	Lts./25 kg			
Pega-Block	4.3-4.7								
Enjarre	5-5.5								

MORTER+PLUS

► PREPARACIÓN DE MORTER+PLUS

PEGA-BLOCK

Sobre una superficie no absorbente o carretilla, apile el producto en forma de cono. Forme una entrada tipo volcán, introduzca el agua sin llegar al máximo. Mezcle el producto hasta que se humedezca la mezcla. Mezcle y adicione el resto del agua hasta que tenga una buena consistencia y la mezcla se pegue a una cuchara de albañilería. (Esto se logra con una penetración de cono entre 60-70mm.)

ENJARRES

Para enjarres gruesos, adicione más agua para que la mezcla sea de mayor adherencia y se pueda tirar plenamente a una cara de muro y no caiga o cuelgue. (Esto se logra con una penetración de cono entre 68-75mm).

► PREPARACIÓN CON MÁQUINA REVOLVEDORA

PEGA-BLOCK

Con una mezcladora de aspa automática, introduzca la mezcla en seco. Adicione agua hasta las 2/3 partes. Deje mezclar un minuto y agregue más agua hasta el máximo. (Mezcle un total de 3 minutos o que la mezcla tome una forma esponjosa).

ENJARRES

Para enjarre grueso, agregue el agua máxima y adicione un poco más para el gusto. Notará que la mezcla se pega a las espas.

► COLORES



Amarillo



Chocolate
(Sobre pedido)



Café
Claro



Café
Carolina



Gris



Negro



Rojo