

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pegablock es un mortero tipo II, elaborado con cemento, arena y aglomerantes de alta calidad. Ofrece excelente manejabilidad, adhesión y alta resistencia para aplicaciones de mampostería y enjarre. Disponible en sacos de 25 kg y bolsas jumbo de 1,120 kg.

RECOMENDACIONES

- Mezclar con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea.
- Aplicar asegurando juntas bien selladas con ranura cóncava (como pega-block). Para enjarre semi grueso, humedecer la superficie y evitar una mezcla demasiado seca.

VENTAJAS



- Por su presentación mejora el control de inventario.



- Evita el acarreo a la obra de materiales a granel y la merma del mismo, **ahorrando tiempo y mano de obra.**



- Contiene ingredientes que **resisten al salitre** y es de fácil preparación.



- Es un producto de **calidad controlada.**

SAC. CA-CC-02/REV.1

FICHA TÉCNICA PEGABLOCK Y ENJARRE



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Resistencia a la compresión	110	kg/cm ²	NMX-C-486_ONNCCE-2014 ASTM C270-14
Rendimiento	Block 12X20X40 15X20X40 Piezas >22 >20	Saco	
Trabajabilidad	45 min. - 1Hr.	Min. - Hr.	
Aplicación de Agua Pega-Block Enjarre	4.3-4.7 5-5.5	12.5 Lts./ 25 kg	



PREPARACIÓN

PEGA-BLOCK



ENJARRES



COLORES



Amarillo



Chocolate
(Sobre pedido)



Café Claro



Café Carolina



Gris



Negro



Rojo

ES UNA MARCA REGISTRADA DE ALMADA URREA
CARRETERA INTERNACIONAL KM. 4.5, NTE. COL. CENTRO, CD. OBREGÓN, SONORA.
TEL. (644) 410 8800